

プレス加工用ニス

テルコート BIO-A シリーズ

販売開始！



バイオマス

使用部位：表面加工用ニス

No.230075

テルコート 水性プレス一覧表

	一般用		
	水／アルコール系		水系
	一般品	耐摩擦品	耐摩擦品
インライン用	<ul style="list-style-type: none"> ・ A-71W ・ A-88 	<ul style="list-style-type: none"> ・ A-89 ・ A-701 ・ A-712 ・ A-715 ・ A-716 ・ 抗菌 A-717 ・ BIO-A-722 	<ul style="list-style-type: none"> ・ EM-110 ・ EM-130 ・ EM-180 ・ YAW-3854
オフライン用		<ul style="list-style-type: none"> ・ A-81G 	
グラビア対応		<ul style="list-style-type: none"> ・ A-81G 	
ワキ対策用	<ul style="list-style-type: none"> ・ A-9700 	<ul style="list-style-type: none"> ・ A-9800 	
印刷機対応			<ul style="list-style-type: none"> ・ EM-110

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
水系	テルコート A-71W	出版物表紙向け 作業性良好	60	80	●
	テルコート A-88	出版物表紙向け 仕上り良好	55	50	●
	テルコート A-89	紙器向け 作業性良好	60	500	
	テルコート A-701	紙器向け 耐摩擦性に優れる	55	3000	●
	テルコート A-712	紙器向け 仕上り良好	55	500	
	テルコート A-715	乾燥性良好 アイベストWへの仕上り良好 グラビア適性	55	500	
	テルコート A-716	乾燥性良好 アイベストWへの仕上り良好 グラビア適性	55	500	
	テルコート A-81G	グラビア適性に優れる オフライン兼用可能	50	500	

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
水系	抗菌テルコート A-717	抗菌性 JIS Z 2801:2012	55	500	
	テルコート BIO-A-722	バイオマス認定商品(10%) 紙器向け 耐摩擦性に優れる	55	700	
	テルコート A-9700	ワキ対策用プレス塗料 未乾燥の印刷物に対応	55	50	
	テルコート A-9800	ワキ対策用プレス塗料 未乾燥の印刷物に対応 作業性良好	55	300	
	テルコート EM-180	非危険物プレス 仕上り良好 ニスプレス兼用	55	500	●
	テルコート EM-110	非危険物プレス ニスプレス兼用 ニス引き時の耐摩擦性良好 (往復2000回)	55	500	●
	テルコート EM-130	非危険物プレス 作業性良好	55	500	

	品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	食品370号
水系	テルコート YAW-3854	非危険物プレス バイオマス成分10%含有	55	2000	