

ハイグロス UVコートニスー覧表

一般用		ラミコートシステム（LC）用	圧着ハガキ用
一般用	印刷機対応		
UV-951	UV-956 UV-970 UV-973	UV-960	UV-933

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-956	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 顔料箔適性良好 糊付・ホットメルト適性良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-970	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応	60	500	—	●
ハイグロス UV-973	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 糊付・ホットメルト適性良好	60	2000	—	●
ハイグロス UV-990	高感度UV塗料 UV照射量20mJ/cm ² 臭気良好 後加工適性良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-951	UV塗料一般艶出し用 臭気良好 糊付・ホットメルト適性良好	55	500	●	●
ハイグロス UV-960	ラミコートシステム(LC)用UV塗料 臭気良好	60	500	●	●
ハイグロス UV-933	圧着ハガキ用UVニス 仕上り良好	60	—	●	●