

ハイグロス UVコートニス一覧表

一般用		POD用	ラミコートシステム（LC）用	圧着ハガキ用
一般用	印刷機対応			
UV-951	UV-956 UV-970 UV-974 UV-975	UV-956	UV-961	UV-933

品名	特徴	耐ブロッキング性 (°C)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-956	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 顔料箔適性良好 糊付・ホットメルト適性良好 POD印刷物に密着良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-970	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応	60	500	—	●
ハイグロス UV-974	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好	55	2000	—	●
ハイグロス UV-975	UV塗料一般艶出し用 印刷機対応 臭気良好 耐指紋性	55	2000	—	●
ハイグロス UV-990	高感度UV塗料 UV照射量 20mJ/cm ² 臭気良好	60	500	—	●
ハイグロス UV-951	UV塗料一般艶出し用 臭気良好 糊付・ホットメルト適性良好	55	500	●	●
ハイグロス UV-961	ラミコートシステム(LC)用UV塗料 臭気良好	60	500	●	●

品名	特徴	耐ブロッキング性 (℃)	耐摩擦性 (往復回数)	油性インキ 密着性	UVインキ 密着性
ハイグロス UV-933	圧着ハガキ用UVニス 仕上り良好	—	—	●	●